

Especificações De Produto Para AP300



Especificação De Operação

Faixa Padrão de Pavimentação	1,75 - 3,42 m (5,6 pés - 11,1 pés)
Máxima Capacidade Produtiva	406 tons/hr
Velocidade Máxima de Percurso	16 km/h
Velocidade Máxima de Pavimentação	61 m/min
Largura Máxima de Pavimentação	4 m
Largura Mínima de Pavimentação	700 mm

Motor

Modelo do Motor (1)	Cat C3.3B
Potência do Motor (1)	55 kW

Pesos

Peso Operacional - Com SE34 VT	8200 kg
Peso Operacional - Com SE34 V	8000 kg
Peso de Transporte - Somente pavimentadora	6600 kg

Dimensões

Distância entre Eixos	1950 mm
Comprimento Operacional	5047 mm
Largura Operacional	3180 mm
Altura de Operação - Com Capota	3415 mm

Altura de Transporte 2645 mm

Largura de Transporte 1938 mm

Comprimento de Transporte 5029 mm

Capacidades De Reabastecimento Em Serviço

Tanque de Combustível 110 l

Sistema de Arrefecimento (1) 9 l

Óleo do Motor (1) 13.2 l

Reservatório de Spray para Lavagem a Jato D'Água 28 l

AP300 Equipamento Padrão

Ambiente De Operação

Console deslizante único
Guia de direção

Tecnologia

Product Link™ Elite 6412 (celular)

Trem De Força

Cat® C3.3B, quatro cilindros
Ventilador de arrefecimento de velocidade variável
Pneus radiais

Sistema Elétrico

Bateria de 750 CCA livre de manutenção
Alternador de 85 amp
Sistema de carga de 12 V
Sistema de fusíveis do tipo automotivo
Técnico Eletrônico Cat® (ET Cat)

Descarga De Material

Sensores de alimentação de material, contato
Rolete de empuxo ajustável

Serviço E Manutenção

Fluido hidráulico, Cat HYDO™ Advanced
Drenos com acesso remoto

Kits de reparos de serviço
Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo
Visores de Nível, líquido arrefecedor do motor, fluido hidráulico

Segurança

Alarme, marcha à ré
Buzina de advertência (dianteira e traseira)
Luzes LED de Trabalho
Conjunto de espelhos

AP300 Equipamento Opcional

Ambiente De Operação

Capota
Pedal de desaceleração
Guarda-chuva
Sistema de ventilação

Tecnologia

Controle de Nivelamento Básico
Satélite Product Link™ 631

Trem De Força

Lastro, pesos dianteiros
Assistência da roda dianteira

Descarga De Material

Sensores de alimentação de material, sônico
Bomba de lavagem e carretel

Serviço E Manutenção

Óleo bio-hidráulico